

# Elevadora **HS76**

Puerta corredera de altas prestaciones



**PUERTAS**

## Soluciones para amplias aperturas acristaladas

Máximo  
aislamiento



**100%**  
reciclables



Ahorro  
energético



Protección  
acústica



Seguridad  
y **comfort**



# Elevadora HS76

La apertura se realiza con un sencillo movimiento de la maneta. Primero se eleva la hoja del marco inferior y sólo entonces es posible el desplazamiento lateral.

Este sistema permite cerrar huecos de grandes dimensiones y con la máxima superficie acristalada, consiguiendo más de **3 metros de apertura** de puerta. Otra de las propiedades de este modelo es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje.

Dos posibilidades de solera a partir de tan sólo **20 mm** de altura.



Apto para personas con movilidad reducida



Grandes espacios, máxima luminosidad

Nuestro compromiso por la **sostenibilidad** queda avalado por:



pvc sin plomo



## TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uf 1,20 (W/m²K)

## ANCHO HOJA

76 mm

## ANCHO MARCO

175 mm

## REFUERZOS

Acero en hoja, acero en marco

## PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

## ATENUACIÓN ACÚSTICA

Rw=32 dB  
(vidrio 4/16/4)

## RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C2

## ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 6A

## 40 COLORES Y CUATRO ACABADOS

Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos.

## 100% RECICLABLES

\*Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.